

한글은 정규언어이므로 DFA로 한글을 판별하고 Mealy machine으로 모아쓸 수 있다.

(한글의 기본문자) 한글은 자음 14자와 모음 10자 모두 24개의 기본자모로 이루어져 있음은 잘 알고 있을 것이다. 그러나 초성과 받침에 모두 ㄱ과 ㅈ을 허용하므로 기본자모 24개만 허용하면 ‘ㄱㅈㄱㅈㄱㅈ’를 치는 경우에 ‘각꼬’로 받아들일 수도 있고 ‘각고’로 받아들일 수도 있는 모호함(ambiguity)이 있다. 따라서 기본자모 24자에 초성에 올 수 있는 겹자음 ‘ㄱ, ㄷ, ㅃ, ㅆ, ㅉ’ 5자를 한글 기본문자에 추가하여 총 29자를 한글기본문자로 내 석사학위논문¹⁾에서 주장하였다.

구분	내용	갯 수	총갯수
자음	ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㆁ, ㅍ, ㅎ	14 자	
모음	ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ	10 자	
겹자음	ㄱ, ㄷ, ㅃ, ㅆ, ㅉ	5 자	

표 2.4.1 한글의 기본자모

(한글의 구성) 한글은 초성과 중성 받침에 세 가지 요소로 구성되어 있다. 초성은 ‘ㄱ’부터 ‘ㅎ’까지 기본자음 14개와 겹자음 ‘ㄱ, ㄷ, ㅃ, ㅆ, ㅉ’ 5개를 합하여 19가지가 있고, 중성은 기본모음 ‘ㅏ’부터 ‘ㅣ’까지 10개와 복합모음이 ‘ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ’ 11개를 합하여 21가지가 있다. 받침은 중성은 초성을 또 쓴다는(두 개 혹은 세 개의 복자음을 허용한다) 훈민정음 서문의 규칙에 따르면 상당히 많은²⁾ 받침이 허용되나³⁾, 현대 한글 맞춤법 통일안에서는 용례(用例)를 두어 이를 제한하고 있었다. 한글에서는 가장 빈도수가 높은 받침이 없는 경우를 포함하여(ε) 모두 28가지의 받침을 나눈 석사학위논문⁴⁾에서 가정하였다.

구분	내용	갯 수
초성	ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㆁ, ㅍ, ㅎ, ㄱ, ㄷ, ㅃ, ㅆ, ㅉ	19 개
중성	ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ ㅑ, ㅓ ㅑ, ㅓ ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ	21 개
받침	ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㆁ, ㅍ, ㅎ, ㄱ, ㅆ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅆ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅆ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅆ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅆ	28 개

표 2.4.2 한글의 구성

이렇게 되면 한글 = (초성 · 중성 · 받침)*의 정규식으로 표현된다. 따라서 한글은 $19 \times 21 \times 28 = 1,1172$ 개 서로 다른 음절로 정의된다. 1만여 개의 음절을 기본문자 29자 $\Sigma_{29} =$

1) 최광무, “한글 모아쓰기에 관한 연구,” 한국과학원, 석사학위논문, 1978.
 2) 훈민정음에서 허용한 초성 26자 외에 수많은 많은 복자음들(예 ㅊ, ㅆ, ㅉ 등)
 3) 훈민정음 서문에 있는 중성복용초성(終聲複用初聲)을 문자 그대로 해석하면 4)의 해석이 가능하나, 훈민정음 해례본(解例本) 중성해(終聲解)에서는 ㄱ, ㅇ, ㄷ, ㄴ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㄹ의 8개의 받침만 허용한다고 나와 있으므로, 중세 한글과 현재 한글은 소리문자를 포기한 과도한 허용이라고 볼 수 있다.
 4) 3)과 같음.

(정의) Mealy machine $Me = (Q, \Sigma, \Pi, \delta, \lambda, q_0)$ 는 6 요소로 구성된다. $Q, \Sigma, \Pi, \delta, q_0$ 는 Moore machine과 같고, $\lambda: Q \times \Sigma \rightarrow \Pi$ 는 **상태변환 출력함수**이다.

(정의) Mealy machine $Me = (Q, \Sigma, \Pi, \delta, \lambda, q_0)$ 에서 임의의 입력문자열 $x = a_1 a_2 \cdots a_n \in \Sigma^*$ 에 대한 상태 변화가 $n \geq 1: 1 \leq \forall i \leq n: \delta(q_{i-1}, a_i) = q_i$ 라 하자.

Mealy machine Me 의 출력 $\Lambda(M_e(x)) \in \Pi^*$ 는 아래와 같이 정의한다.

$$\Lambda(M_e(x)) = \lambda(q_0, a_1) \lambda(q_1, a_2) \cdots \lambda(q_{n-1}, a_n).$$

입력문자열 $x \in \Sigma^*$ Mealy machine의 출력 $\Lambda(M_e(x))$ 의 길이가 $|x|$ 로 Moore machine의 출력 $\Lambda(M_o(x))$ 의 길이 $|x|+1$ 보다 하나 작지만, **상태변환** 출력함수 λ 가 다양하므로 상태를 줄일 수 있어서 한글모아쓰기 오토마타 같은 경우 Mealy machine을 이용하는 것이 좋다.